

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0425-00146

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 3898-1000-9019

Pastato adresas: Mokyklos g. 3, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 567.40

Viso pastato šildomas plotas, m²: 567.40

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skačiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	118.35
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	149.03
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	3.99
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	71.64
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	14.35
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	83.61
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	32.29
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	10.67
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	20.93

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data :

2016-09-29

Sertifikato galiojimo terminas:

2026-09-29

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Gintaras Grėbliūnas

Atestato
Nr.0425

122888

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0425-00146

2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 3898-1000-9019

Pastato adresas: Mokyklos g. 3, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 567.40

Viso pastato šildomas plotas, m²: 567.40

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:

B

METINĖS RODIKLIŲ VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:

Norminės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 251.46

Atskaitinės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 343.99

Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 118.35

Skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 149.03

Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.: 3.99

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti:

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): Norminės 121.49 Atskaitinės 164.17 Skaičiuojamosios 12.89

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 68.77

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 93.46 125.32 71.64

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti:

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): Norminės 0 Atskaitinės 0 Skaičiuojamosios 14.35

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 0.00

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 0 0 14.35

Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti:

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): Norminės 45.97 Atskaitinės 95.82 Skaičiuojamosios 15.05

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 80.26

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 35.36 62.22 83.61

Elektros energijos sąnaudos pastate (jo dalyje):

Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): Norminės 84.00 Atskaitinės 84.00 Skaičiuojamosios 90.41

Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): - - 0.00

Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): 30.00 30.00 32.29

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 13.50 13.50 10.67

Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltiniai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Šilumos šaltiniai: Šildomi plotai, m²:

Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 567.40

Pastatui (jo daliai) vėsinti naudojami orų šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Orų šaldančių įrenginių tipas: Šildomi plotai, m²:

Pastatui (jo daliai) vėdinti naudojami vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas: Šildomi plotai, m²:

Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojami įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas: Šildomi plotai, m²:

Šil.šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 567.40

Pastato į aplinką išmetamas CO₂ kiekis (kgCO₂/(m²·metai): 20.93

Pastato (jo dalies) sandarumo matavimų duomenys, kartai per valandą: 0.90

Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą: www.atnaujinkbusta.lt; www.bkagentura.lt; www.ena.lt

Sertifikato išdavimo data: 2016-09-29

Sertifikato galiojimo terminas: 2026-09-29

Sertifikatą išdavė
ekspertas



Gintaras Grėbliūnas

Atestato
Nr.0425

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0425-00146

Eil. Nr.	Priemonės pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti pavadinimas	Skaičiuojamosios energijos sąnaudos kvadratiname metre pastato šildomo ploto per metus, kWh/(m ² ·metai)
1.	Šilumos nuostoliai per pastato sienas	8.68
2.	Šilumos nuostoliai per pastato stogą	6.86
3.	Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore	2.10
4.	Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu:	
4.1	- per grindis ant grunto	0.00
4.2	- per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	0.00
4.3	- per vertikalčiai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	0.00
4.4	- per vertikalčiai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	0.00
4.5	- per šildomo rūšio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu	0.00
4.6	- per grindis virš vėdinamų pogrindžių	0.00
4.7	- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūšių	15.60
5.	Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras	16.21
6.	Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo	1.11
7.	Šilumos nuostoliai per pastato ilginčius šiluminius tiltelius	5.95
8.	Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo	13.70
9.	Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos	0.00
10.	Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu	58.41
11.	Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu	60.68
12.	Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai	76.68
13.	Suminės elektros energijos sąnaudos pastate	32.29
14.	Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui	10.67
15.	Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti	83.61
16.	Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti	71.64
17.	Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti	14.35

Pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas



Gintaras Grėbliūnas

Atestato
Nr.0425

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0425-00146

Eil. Nr.	Energijos sąnaudų apibūdinimas	Šiluminės energijos kiekis, galimas sutaupyti kvadratiniam metre pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus, įdiegus priemonę, kWh/(m ² ·metai)	Šiluminės energijos dalis nuo dabartiniu metu pastato (jo dalies) suvartojamo energijos kiekio, galima sutaupyti įdiegus priemonę
1.	Pastato sienų apšiltinimas taip, kad visų sienų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
2.	Pastato stogų apšiltinimas taip, kad visų stogų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
3.	Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas taip, kad visų perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	1.58	0.02
4.	Pastato grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
5.	Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
6.	Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
7.	Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
8.	Šildomo rūšio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
9.	Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	0.00	0.00
10.	Grindų virš nešildomų vėdinamų rūšių apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus	5.95	0.08
11.	Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais normų reikalavimus	0.00	0.00
12.	Pastato išorinių įėjimo durų keitimas į durimis, atitinkančiomis normų reikalavimus	0.00	0.00
13.	Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas, kad šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti atitiktų normų reikalavimus	48.25	0.67
14.	Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato šildymo sistema būtų įrengta pagal norminius reikalavimus	0.00	0.00

Pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Gintaras Grėbliūnas

Atestato
Nr.0425